


Verschleißgummi Lex 60 ohne CN

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
3	1,4	10	
4	1,4	10	
5	1,4	10	
6	1,4/2	10	
8	1,4/2	10	
10	1,4/2	10	
12	2	10	
15	1,4/2	10	
20	1,4/2	10	
25	2	10	
30	1,4/2	5/10	




Verschleißgummi Lex 60 mit CN

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
3	1,5	10	
4	1,5	10	
6	1,4/2	10	
8	1,4/2	10	
10	1,4/2	10	
12	2	10	
15	1,4/2	10	
20	1,4/2	10	
25	1,4/2	10	
30	1,4/2	10	




Seitenführungsgummi ca. 60°Shore A

Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	
8	80	20	
8	100	20	
8	120	20	
8	150	20	
8	200	20	
8	250	20	
8	300	20	
10	80	20	
10	100	20	
10	120	20	
10	150	20	
10	200	20	
10	250	20	
10	300	20	




Verschleißgummi Lex 40 ohne CN - schwarz

Stärke	Breite (m)	Länge(m)	
4	1,4	10	
5			
6	1,4	10	
8	1,4	10	
10	1,4	10	
15	1,4	10	
20	1,4	10	



Lex 60 ohne CN ca. 60°Shore A - ölbeständig (NBR)

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
8	2	10	
10	2	10	



Lex 60/CN ca. 60°Shore A - ölbeständig (NBR)

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
8	2	10	
10	2	10	




Lex 45 - ohne CN, ca. 45°Shore A - rot - Abrieb 100 mm³

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
1	1,4	20	
1,5	1,4	15	
2	1,4	10	
3	1,4	10	
4	1,4/2	10	
5	1,4	10	
6	1,4/2	10	
8	1,4/2	10	
10	1,4/2	10	
12	2	10	
15	1,4/2	10	
20	1,4/2	10	
25	2	10	



Lex 45 mit CN, ca. 45°Shore A -rot

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
3	2	10	
4	2	10	
5	2	10	
6	1,4/2	10	
8	1,4/2	10	
10	1,4/2	10	
12	2	10	
15	2	10	
20	1,4	10	
25	2	10	



Lex 45 - ohne CN - rot - Abrieb 150 mm³

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
3	1,5/2	10	
4	1,5/2	10	
5	1,5	10	
6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	
15	2	10	
20	2	10	



Seitenführungsgummi ca. 45°Shore A - rot

Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	
8	80	20	
8	100	20	
8	120	20	
8	150	20	
8	200	20	
8	250	20	
8	300	20	
10	80	20	
10	100	20	
10	120	20	
10	150	20	
10	200	20	
10	250	20	
10	300	20	



Lex 50 - ohne CN, ca. 50°Shore A - orange - Abrieb 100 mm³

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	



Lex 50 - mit CN, ca. 50°Shore A - orange - Abrieb 100 mm³

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	



Seitenführungsgummi ca. 50°Shore A - orange

Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	
10	80	20	
10	100	20	
10	120	20	
10	150	20	
10	200	20	
10	250	20	
10	300	20	



Trommelbelag - Miniraute schwarz mit CN

Stärke	Breite (m)	Länge	
6,6	1,5/2	10	
8	1,5/2	10	
10	1,5/2	10	
12	2	10	
15	2	10	



Trommelbelag -Quadrat - schwarz mit CN

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
8	1,5	10	
10	1,5	10	



Trommelbelag - Großraute - schwarz mit CN

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
12	2	10	
15	2	10	

Trommelbelag - Miniraute - NR/NBR schwarz ölbest. mit CN

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
8	2	10	
10	2	10	



Trommelbelag -Miniraute - weiß (NBR) - mit CN - Lebensmittelqualität

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
6,6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	



Trommelbelag - Miniraute - blau - mit CN - Lebensmittelqualität

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
6,6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	



Trommelbelag - Miniraute - rot - ca. 45°Shore A mit CN

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
6,6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	




Trommelbelag mit Keramik und CN

Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	
12	500	5/10	
15	500	5/10	



Lex 38 - ca. 38° A, rot- eine Seite glatt - andere stoffgemustert-Abrieb

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
2	1,4	10	
3	1,4	10	
4	1,4	10	
5	1,4	10	
6	1,4	10	
8	1,4	5	
10	1,4	5	



Lex 35 - ohne CN - ca. 35°Shore A, rot - glatt - Abrieb: 88 mm³

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
3	2	10	
6	2	10	
10	2	10	
15	2	10	
20	2	10	



Lex 35 - mit CN - ca. 35°Shore A, rot - glatt - Abrieb: 88 mm³

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
3	2	10	
6	2	10	
10	2	10	
15	2	10	
20	2	10	



Lex ca. 40°Shore A - weiß - eine Seite glatt - andere stoffgemustert -

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
3	1,4	10	
5	1,4	10	
6	1,4	10	
8	1,4	5	
10	1,4	5	




Lex 55 ohne CN - orange (NR/NBR) ölbest.

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
3	1,4	10	
5	1,4	10	
6	1,4	10	
8	1,4	5	
10	1,4	5	



Staubtuch TR 35 1 7

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
1,5	1,4	20	
2	1,4	20	



Dreischichtabstreifgummi schwarz-rot-schwarz oder schwarz-grün-schwarz

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
10	1,4	10	
15	1,5	10	
20	1,5	10	
25	1,5	10	



Dreischichtabstreifgummi schwarz-rot-schwarz oder schwarz-grün-schwarz

Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	
15	100	10	
15	120	10	
15	150	10	
15	200	10	
20	100	10	
20	120	10	
20	150	10	
20	200	10	



Reparaturstreifen

Stärke	Breite (mm)	Länge (mm)	
2,3	160	130	
2,3	260	200	
2,3	360	270	
3,7	160	130	
3,7	260	200	
3,7	360	270	



Reparaturflicken

Stärke	Breite (mm)	Länge (mm)	
1,7	50	10	
2,2	70	10	
2,2	100	10	
3,2	150	10	
3,2	220	10	
1,7	300	10	
4,6	100	10	
4,6	150	10	
4,6	220	10	
4,6	300	10	
4,6	400	10	



Prallbalken mit PE blue - ca. 60°Shore A oder red - ca. 45°Shore A


Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	
50	50	1,2	
50	100	1,5	
75	100	1,2	
75	100	1,5	
50	50	1,2	
50	100	1,5	
75	100	1,2	
75	100	1,5	




Glide bars

Thickness	Width (mm)	Length (mtr)	
33	200	1,2	
33	250	1,2	
33	300	1,2	


Ropan - ca. 70° Shore A			
Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
1	1	2/4	
2	1	2/4	
3	1	2/4	
4	1	2/4	
5	1	2/4	
6	1	2/4	
8	1	2/4	
10	1	2/4	
12	1	2/4	
15	1	2/4	
20	1	2/4	
25	1	2	
30	1	2	



Ropan - ca. 80° Shore A			
Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
1	1	2/4	
2	1	2/4	
3	1	2/4	
4	1	2/4	
5	1	2/4	
6	1	2/4	
8	1	2/4	
10	1	2/4	
12	1	2/4	
15	1	2/4	
20	1	2/4	
25	1	2	
30	1	2	



Ropan - ca. 90° Shore A			
Stärke	Breite (m)	Länge (m)	
1	1	2/4	
2	1	2/4	
3	1	2/4	
4	1	2/4	
5	1	2/4	
6	1	2/4	
8	1	2/4	
10	1	2/4	
12	1	2/4	
15	1	2/4	
20	1	2/4	
25	1	2	
30	1	2	



Alle VK-Preise sind Euro-Netto-Preise und nur gültig bei Rollenabnahme!
 Lieferung ab Werk zuzüglich Verpackung.