


Verschleißgummi Lex 60 ohne CN

K. S.03

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
3	1,4	10	
4	1,4	10	
5	1,4	10	A004625
6	1,4/2	10	
8	1,4/2	10	
10	1,4/2	10	
12	2	10	
15	1,4/2	10	
20	1,4/2	10	A004546
25	2	10	
30	1,4/2	5/10	

**Verschleißgummi Lex 60 mit CN**


K. S.04

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
3	1,5	10	
4	1,5	10	
6	1,4/2	10	
8	1,4/2	10	
10	1,4/2	10	A000892-1
12	2	10	
15	1,4/2	10	
20	1,4/2	10	A000894
25	1,4/2	10	
30	1,4/2	10	

**Seitenführungsgummi ca. 60°Shore A**

K. S.05


Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
8	80	20	
8	100	20	
8	120	20	
8	150	20	
8	200	20	
8	250	20	
8	300	20	
10	80	20	
10	100	20	
10	120	20	
10	150	20	
10	200	20	
10	250	20	
10	300	20	



Verschleißgummi Lex 40 ohne CN - schwarz


K. S.06

Stärke	Breite (m)	Länge(m)	Artikel-Nr.:
4	1,4	10	
5			
6	1,4	10	
8	1,4	10	
10	1,4	10	
15	1,4	10	
20	1,4	10	

**Lex 60 ohne CN ca. 60°Shore A - ölbeständig (NBR)**

K. S.07

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
8	2	10	
10	2	10	

**Lex 60/CN ca. 60°Shore A - ölbeständig (NBR)**

K. S.07

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
8	2	10	
10	2	10	

**Lex 45 - ohne CN, ca. 45°Shore A - rot - Abrieb 100 mm³**

K. S.09

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
1	1,4	20	
1,5	1,4	15	
2	1,4	10	
3	1,4	10	
4	1,4/2	10	
5	1,4	10	
6	1,4/2	10	
8	1,4/2	10	
10	1,4/2	10	
12	2	10	
15	1,4/2	10	
20	1,4/2	10	
25	2	10	



Lex 45 mit CN, ca. 45°Shore A -rot

K. S.10

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
3	2	10	
4	2	10	
5	2	10	
6	1,4/2	10	
8	1,4/2	10	
10	1,4/2	10	
12	2	10	
15	2	10	
20	1,4	10	
25	2	10	

**Lex 45 - ohne CN - rot - Abrieb 150 mm³**

K. S.11

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
3	1,5/2	10	
4	1,5/2	10	
5	1,5	10	
6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	
15	2	10	
20	2	10	

**Seitenführungsgummi ca. 45°Shore A - rot**

K. S.12

Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
8	80	20	
8	100	20	
8	120	20	
8	150	20	
8	200	20	
8	250	20	
8	300	20	
10	80	20	
10	100	20	
10	120	20	
10	150	20	
10	200	20	
10	250	20	
10	300	20	

**Lex 50 - ohne CN, ca. 50°Shore A - orange - Abrieb 100 mm³**

K. S.14

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	

**Lex 50 - mit CN, ca. 50°Shore A - orange - Abrieb 100 mm³**

K. S.14

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	



Seitenführungsgummi ca. 50°Shore A - orange

K. S.15

Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
10	80	20	
10	100	20	
10	120	20	
10	150	20	
10	200	20	
10	250	20	
10	300	20	

**Trommelbelag - Miniraute schwarz mit CN**

K. S.16

Stärke	Breite (m)	Länge	Artikel-Nr.:
6,6	1,5/2	10	
8	1,5/2	10	A004114/ 140 008 0005-2
10	1,5/2	10	A004592
12	2	10	
15	2	10	

**Trommelbelag -Quadrat - schwarz mit CN**

K. S.16

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
8	1,5	10	
10	1,5	10	

**Trommelbelag - Großraute - schwarz mit CN**

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
12	2	10	
15	2	10	

Trommelbelag - Miniraute - NR/NBR schwarz ölbest. mit CN

K. S.17

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
8	2	10	
10	2	10	

**Trommelbelag -Miniraute - weiß (NBR) - mit CN - Lebensmittelqualität**

K. S.18

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
6,6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	

**Trommelbelag - Miniraute - blau - mit CN - Lebensmittelqualität**

K. S.18

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
6,6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	

**Trommelbelag - Miniraute - rot - ca. 45°Shore A mit CN**

K. S.19

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
6,6	2	10	
8	2	10	
10	2	10	

**Trommelbelag mit Keramik und CN**

K. S.19

Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
12	500	5/10	
15	500	5/10	

**Lex 38 - ca. 38° A, rot- eine Seite glatt - andere stoffgemustert-Abrieb**

K. S.20

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
2	1,4	10	
3	1,4	10	
4	1,4	10	
5	1,4	10	
6	1,4	10	
8	1,4	5	
10	1,4	5	

**Lex 35 - ohne CN - ca. 35°Shore A, rot - glatt - Abrieb: 88 mm³**

K. S.21

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
3	2	10	
6	2	10	
10	2	10	
15	2	10	
20	2	10	



Lex 35 - mit CN - ca. 35°Shore A, rot - glatt - Abrieb: 88 mm³

K. S.21

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
3	2	10	
6	2	10	
10	2	10	
15	2	10	
20	2	10	

**Lex ca. 40°Shore A - weiß - eine Seite glatt - andere stoffgemustert -**

K. S.22

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
3	1,4	10	
5	1,4	10	
6	1,4	10	
8	1,4	5	
10	1,4	5	

Lex 55 ohne CN - orange (NR/NBR) ölbest.


K. S.22

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
3	1,4	10	
5	1,4	10	
6	1,4	10	
8	1,4	5	
10	1,4	5	

**Staubtuch TR 35 1 7**

K. S.23

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
1,5	1,4	20	
2	1,4	20	

**Dreischichtabstreifgummi schwarz-rot-schwarz oder schwarz-grün-schwarz**

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
10	1,4	10	
15	1,5	10	
20	1,5	10	
25	1,5	10	

Dreischichtabstreifgummi schwarz-rot-schwarz oder schwarz-grün-schwarz

K. S.24


Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
15	100	10	
15	120	10	
15	150	10	
15	200	10	
20	100	10	
20	120	10	
20	150	10	
20	200	10	



Reparaturstreifen


K. S.24

Stärke	Breite (mm)	Länge (mm)	Artikel-Nr.:
2,3	160	130	
2,3	260	200	
2,3	360	270	
3,7	160	130	
3,7	260	200	
3,7	360	270	

**Reparaturflicken**

K. S.24

Stärke	Breite (mm)	Länge (mm)	Artikel-Nr.:
1,7	50	10	
2,2	70	10	
2,2	100	10	
3,2	150	10	
3,2	220	10	
1,7	300	10	
4,6	100	10	
4,6	150	10	
4,6	220	10	
4,6	300	10	
4,6	400	10	

**Prallbalken mit PE blue - ca. 60°Shore A oder red - ca. 45°Shore A**

K. S.26

Stärke	Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
50	50	1,2	
50	100	1,5	
75	100	1,2	
75	100	1,5	
50	50	1,2	
50	100	1,5	
75	100	1,2	
75	100	1,5	

**Glide bars**

Thickness	Width (mm)	Length (mtr)	Article code
33	200	1,2	GBB33-200
33	250	1,2	GBB33-250
33	300	1,2	GBB33-300

Ropan - ca. 70° Shore A

K. S.28

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
1	1	2/4	
2	1	2/4	
3	1	2/4	
4	1	2/4	
5	1	2/4	
6	1	2/4	
8	1	2/4	
10	1	2/4	
12	1	2/4	
15	1	2/4	
20	1	2/4	
25	1	2	
30	1	2	

**Ropan - ca. 80° Shore A**

K. S.29

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
1	1	2/4	
2	1	2/4	
3	1	2/4	
4	1	2/4	
5	1	2/4	
6	1	2/4	
8	1	2/4	
10	1	2/4	
12	1	2/4	
15	1	2/4	
20	1	2/4	
25	1	2	
30	1	2	

**Ropan - ca. 90° Shore A**

K. S.30

Stärke	Breite (m)	Länge (m)	Artikel-Nr.:
1	1	2/4	
2	1	2/4	
3	1	2/4	
4	1	2/4	
5	1	2/4	
6	1	2/4	
8	1	2/4	
10	1	2/4	
12	1	2/4	
15	1	2/4	
20	1	2/4	
25	1	2	
30	1	2	

